




# APPL. DEBORA CCT 3-4-5700K

Code : 51525



## Caractéristiques techniques

<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK06
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	750°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir 9005
<b>Matières / Coloris n°2</b>	Verre trempé
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans

<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	45 °
<b>Flux lumineux total</b>	760 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	95 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Poids net</b>	540 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI

**Puissance nominale /  
absorbée**

8 W / 8 W

**Compatible détection**

OUI

**Tension / Fréquence /  
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz ; 39 mA

**LOR (Light Output  
Ratio)**

100 %