



**COLLINGWOOD**  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

## GL019 très basse luminance

Mini encastré de sol LED 1W très basse luminance

### CARACTÉRISTIQUES

IK	IK07
IP	IP68
Couleur LED	Couleur fixe
UGR	<10
Résistance piéton	Oui / Verre renforcé de 5mm
Entrée	350mA / 700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

### INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	33mm
Volume SDB	0
Efficacité	DRIVER DEPENDANT
Matériaux	Inox 316
Poids	260g
Température ambiante maximale	50°C
Classe	3

### GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Un mini encastré de sol élégant et stylé

Parfait pour les applications intérieures et extérieures

Agrémente le cadre de vie avec un effet d'éclairage très faiblement éblouissant

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
GL019DMBL40	1W	4000K	30°	68	68	182
GL019DNBL40	1W	4000K	12°	78	78	1341
GL019DMBL30	1W	3000K	30°	64	64	172
GL019DNBL30	1W	3000K	12°	74	74	1272
GL019DMBL27	1W	2700K	30°	60	60	161
GL019DNBL27	1W	2700K	12°	70	70	1203

### CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III
Type de câblage	Série

### ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019	220-240V	Oui	Non	Hors volume	1	9
PLR35015		Oui	Non	Hors volume	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	10

### ACCESSOIRES

JB2 / JB4 / JB6	Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68	Vendues séparément
TUBE332	Pot d'encastrement	Vendu séparément

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceaux: 12° 30°

