


Description:

EdgeLite™ PRO Dalle LED 625 x 625mm 40W 220-240V

La nouvelle gamme de pavés LED EdgeLite™ PRO convient à un large éventail d'applications, telles que les bureaux, les établissements d'enseignement ou les espaces de vente. Son système de diffusion de lumière latéral lui permet d'afficher une très faible épaisseur (10mm). Le dissipateur en aluminium haute performance permet l'évacuation totale de la chaleur malgré une structure très étroite. La gamme est conçue pour fournir une distribution homogène de la lumière et un indice UGR de 19. Groupe photo-biologique 0.


Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-FPRO6262/30	30	3300	3000	110	Non gradable	Blanc
EN-FPRO6262/40	30	3300	4000	110	Non gradable	Blanc
EN-FPRO6262/50	30	3300	5000	110	Non gradable	Blanc
EN-FPRO6262DA/30	30	3300	4000	110	DALI Gradable	Blanc
EN-FPRO6262DA/40	30	3300	4000	110	DALI Gradable	Blanc
EN-FPRO6262DA/50	30	3300	5000	110	DALI Gradable	Blanc
EN-FPRO6262DAP/30	30	3300	4000	110	Gradation DALI bouton poussoir	Blanc
EN-FPRO6262DAP/40	30	3300	4000	110	Gradation DALI bouton poussoir	Blanc
EN-FPRO6262V/30	30	3300	3000	110	Gradation 1-10V	Blanc
EN-FPRO6262V/40	30	3300	4000	110	Gradation 1-10V	Blanc
EN-FPRO6262V/50	30	3300	5000	110	Gradation 1-10V	Blanc

Schéma



Courbe polaire

Couleur



White

Caractéristiques & Avantages

- Edge-lit design and optical pattern light guide engineered for even light distribution
- Suitable for installation in 15 & 24mm T-bar ceilings
- RAL2016
- SDCM <4 providing consistent light colour quality
- IP44 rated
- UGR 19 (Unified Glare Rating) - suitable for use in offices
- Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)
- Flicker free driver - Power Factor >0.9
- 1-10V dimmable, DALI and emergency versions available
- Surface mount box, ceiling recess box and adjustable suspension kit available
- 1.5kV surge protection
- 5 year warranty

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	180
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-10
Température max:	40°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Direct	Smart? :	Non
W (mm):	622	L (mm):	622
H (mm):	10	IRC:	80
Indice IP:	IP44	Indice IK:	IK05
Composition:	Aluminium	Culot:	Aucun
SDCM:	5	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	40.000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.