



### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

<b>Couleur du luminaire</b>	RAL9005 Noir foncé
<b>Indice de protection</b>	IP50
<b>Classe électrique</b>	I
<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	IK00
<b>Longueur net</b>	2.211 mm
<b>Largeur net</b>	62 mm
<b>Hauteur net</b>	30 mm
<b>Poids</b>	1,3 kg

### Texte d'appels d'offres

Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. Convenant aux profils-supports E-Line Fix 07650... IP50 . Convenant à une utilisation dans des applications en ligne continue aux indices de protection IP20 et IP64. Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. Le montage dans les règles de la platine-appareillage et du profil-support est confirmé par un enclenchement audible. Après le montage, les éléments de montage transparents en PC stabilisé aux UV pourront être retirés en garantissant une protection antivol et anti-démontage. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 2211 mm. Avec barrette d'étanchéité.

La plaque de recouvrement peut également être utilisée dans les applications IP64 (profil-support IP64 avec vasque), pour ce faire, la barrette d'étanchéité n'est pas nécessaire.