

# PTFIX-NS35 - Adaptateur de montage sur profilé



3274054

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3274054>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Adaptateur de montage sur profilé, largeur: 28,6 mm, hauteur: 58,1 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5



## Données commerciales

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence                           | 3274054             |
| Conditionnement                     | 20 Unité(s)         |
| Commande minimum                    | 20 Unité(s)         |
| Clé de vente                        | BEAZ11              |
| Product key                         | BEAZ11              |
| Page catalogue                      | Page 438 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4055626377162       |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4,7 g               |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 4,515 g             |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097            |
| Pays d'origine                      | PL                  |

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3274054>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de produit | Matériel montage |
|-----------------|------------------|

### Dimensions

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Largeur                  | 28,6 mm |
| Hauteur                  | 58,1 mm |
| Profondeur               | 11 mm   |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 15 mm   |
| Profondeur sur NS 35/15  | 22,5 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Coloris                             | gris |
| Matériau                            | PA   |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0   |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|   |   |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement)             | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport)         | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)      |
| Température ambiante (montage)                    | -5 °C ... 70 °C   |
| Température ambiante (confirmation)               | -5 °C ... 70 °C   |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 %   |

### Montage

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Type de montage | NS 35/7,5 |
|                 | NS 35/15  |
|                 | NS 15     |

# PTFIX-NS35 - Adaptateur de montage sur profilé



3274054

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3274054>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3274054>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



**LR**

Identifiant de l'homologation: LR2002627TA

# PTFIX-NS35 - Adaptateur de montage sur profilé



3274054

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3274054>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27370419 |
| ECLASS-12.0 | 27370419 |
| ECLASS-13.0 | 27370419 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001024 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PTFIX-NS35 - Adaptateur de montage sur profilé



3274054

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3274054>

## Conformité environnementale

|            |  |
|------------|--|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e        |
|            | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)