


GEMMA RD-230

- Downlight encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Finition 30 livrée avec bague interchangeable en nickel satiné.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|---------|-------------------------|-----------|---------|-----|----------------------|----------------|----------------|
| DO35505 | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 7W | 2700-3000-4000-6000K | 750 Lm (4000K) | 665 Lm (4000K) |
| DO35530 | BLANC MAT + NICKEL SAT. | ALUMINIUM | AC 230V | 7W | 2700-3000-4000-6000K | 750 Lm (4000K) | 665 Lm (4000K) |
| DO35538 | ANTHRACITE ANODISE | ALUMINIUM | AC 230V | 7W | 2700-3000-4000-6000K | 750 Lm (4000K) | 665 Lm (4000K) |
| DO35539 | TITANE | ALUMINIUM | AC 230V | 7W | 2700-3000-4000-6000K | 750 Lm (4000K) | 665 Lm (4000K) |
| DO35543 | TUNGSTENE | ALUMINIUM | AC 230V | 7W | 2700-3000-4000-6000K | 750 Lm (4000K) | 665 Lm (4000K) |

| ACCESSOIRES | COULEUR | MATIÈRE | DESCRIPTION | |
|-------------|--------------------|-----------|-------------------|---|
| DO36205 | NOIR MAT | ALUMINIUM | BAGUE DE FINITION |  |
| DO36238 | ANTHRACITE ANODISE | ALUMINIUM | BAGUE DE FINITION |  |
| DO36239 | TITANE | ALUMINIUM | BAGUE DE FINITION |  |
| DO36243 | TUNGSTENE | ALUMINIUM | BAGUE DE FINITION |  |



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 0,70 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (72mm)



Faisceau 55°.



Homologation CE.



IRC>80



Température de couleur à sélectionner.



 "Durée de vie" des moteurs de lumière.

 RG0.

 Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)

 Testé à 650°.


 Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.

 Luminaire équipé d'un module LED en 230V.

 Dimmable.

 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 LED remplaçable par un électricien.