



TXA610D

**Module 10 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy**

**Caractéristiques techniques**

**Equipement**

Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Radio bidirectionnelle	Non

**Courant Electrique**

Courant absorbé bus (repos)	4 mA
Courant assigné nominal	16 A

**Tension Electrique**

Tension assignée d'emploi Ue	230-230 V
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Function	Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire

**Puissance**

Puissance de sortie	2 300 W
---------------------	---------

**Fréquence**

Fréquence	50-60 Hz
-----------	----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Connectivité**

Système bus radio-KNX	Non
Système de bus EIB/KNX	Oui

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 °C
------------------------	-------

**Matières**

Couleur	Gris
---------	------

**Paramétrage**

Modes de configuration supportés	ETS, easy
----------------------------------	-----------