



Tél. 04 79 87 14 39
560 RUE DU PEAGE - 01350 CULOZ
www.ceba-fr.com
commande@ceba-fr.com

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE

FB25257+3B200

25m - 3G2,5



CARACTERISTIQUES PRODUIT

CATEGORIE PROFESSIONNELLE	Norme NFEN 61316
NBR DE SOCLES	2 en : 3 broches en P17 - 200 HZ - 42 VOLTS
FICHE 1	3 Broches 16A 42V 200 HZ en P17
ALIMENTATION DES APPAREILS DE	HAUTE FREQUENCE
INDICE DE PROTECTION	IP44
CABLE NORMALISE HAR DE TYPE	H07RNF
REF DE LA PLATINE	/
DISJONCTEUR THERMIQUE	NON
PUISSANCE MAXI DISPONIBLE EN CABLE	3G2,5 3500 Watts déroulé 6000 Watts enroulé
TYPE DE COURANT	HAUTE FREQUENCE DE 100 A 300 HZ

Attention à ne pas dépasser la charge maximale admissible

OPTION

FDD	: Fiche disjoncteur différentielle 30mA - 250V - 2P + T - 16A	NON
T	: Triple prolongateur 2P + T - 10-16A - 250V - IP 66	NON
	: Guide câble	OUI
	: Frein central	NON

CERTIFICAT DE CONFORMITE

La société : **CEBA - QUARTIER MARTINI - 01350 CULOZ**
Déclare sous sa propre responsabilité que les produits référencés ci-dessus
Sont conformes aux normes : NFEN 61316

Satisfont aux dispositions de la directive européenne basse tension et au décret d'application d'application 95-1081 du 3 octobre 1995.

Directive 93 / 68 - CE
73 / 23 - CE

Date d'apposition du CE : oct-02
Date du certificat : mars-05

Mise à jour le 26/09/2012

M. DENIS

En fonction des fabrications, les couleurs et données techniques peuvent être modifiées.