

Fiche produit

Caractéristiques

VW3M5D2AR30

Lexium - Cable moteur 3m binde 1,3 mm², bch2 conn.



Principales

Gamme de produits	Lexium 28
Type de produit ou équipement	Câble de puissance
Type d'accessoires / pièces séparées	Cordon puissance pré câblé
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Compatibilité produit	Servo moteur BCH2 à 1000 W (100 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 2000 W (100 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 300 W (130 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 500 W (130 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 600 W (130 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 850 W (130 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 900 W (130 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 1000 W (130 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 1500 W (130 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 2000 W (130 mm) (sans frein)
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre servo moteur et servo variateur
Compatibilité de gamme	Lexium 28
Longueur de câble	3 m

Complémentaires

Raccordement électrique	Extrémité libre pour côté servo variateur Connecteur - MIL petit pour côté servo moteur
Jauge AWG	4 AWG 16
Poids du produit	0,45 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,623 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,350 dm
Largeur de l'emballage 1	2,900 dm
Longueur de l'emballage 1	3,200 dm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
