

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 33883

## ComCompact NS - contact auxiliaire - 2OF avancés à la fermeture - 630/1600A - fixe






### Principales

Nom de l'appareil	2 "OF"
Fonction produit	Contact auxiliaire
Compatibilité de gamme	Compact Compact NS630b...1600
Type d'offre	C4
Composition de contacts de signalisation	2 "OF"

### Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	De base
Manœuvre des contacts auxiliaires	Fermeture avancée
Mode d'installation	Encliquetable
[Ith] courant thermique conventionnel	6 A
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-12: 6 A à 110 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 0,1 A à 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,5 A à 480 V CA 50/60 Hz AC-15: 2 A à 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15: 4 A à 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A à 110 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A à 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A à 48 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,3 A à 250 V CC DC-12: 0,6 A à 110 V CC DC-12: 2,5 A à 48 V CC DC-12: 6 A à 24 V CC DC-14: 0,03 A à 250 V CC DC-14: 0,05 A à 110 V CC DC-14: 0,2 A à 48 V CC DC-14: 1 A à 24 V CC
Charge minimum	100 mA à 24 V

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------