

# CGS-AH 50 SET - Cache



3071410

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3071410>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cache, conditionnement par paires, largeur: 63 mm, hauteur: 214 mm, coloris: gris



## Avantages

- Pose aisée des câbles et conducteurs prééquipés grâce à un mécanisme de rotation pour lequel une demande de brevet a été déposée
- Câblage ultérieur simple grâce aux ouvertures sans outil du mécanisme de rotation
- La bride intégrée avec dispositif anti-traction assure simplicité et rapidité de montage
- Planification aisée des faisceaux de câbles, la longueur de câble est prédéfinie par le bras pivotant
- Protection mécanique des câbles et mise en faisceau grâce à des capots de protection enfichables sans outil

## Données commerciales

Référence	3071410
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BE61ZX
Product key	BE61ZX
Page catalogue	Page 655 (C-1-2019)
GTIN	4055626289168
Poids par pièce (emballage compris)	222 g
Poids par pièce (hors emballage)	215,5 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
-----------------	---------------------

### Dimensions

Largeur	63 mm
Hauteur	214 mm
Profondeur	54,5 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Matériau	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Composants	exempt d'halogène

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27182811
ECLASS-12.0	27182811
ECLASS-13.0	27182811

### ETIM

ETIM 9.0	EC002620
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

# CGS-AH 50 SET - Cache

3071410

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3071410>



## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# CGS-AH 50 SET - Cache

3071410

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3071410>



## Accessoires nécessaires

### CGS 50 - Système de guidage de câbles

3071400

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3071400>

Système de guidage de câbles, avec charnière fermée, largeur: 68 mm, hauteur: 218 mm, diamètre: 42 mm, coloris: gris



### CGSA 50 - Système de guidage de câbles

3071401

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3071401>

Système de guidage de câbles, Ouverture avec charnière, largeur: 68 mm, hauteur: 218 mm, diamètre: 42 mm, coloris: gris



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)