SGP-77-001

Adr.3

G ART 4 WH

SA
GND
HZ
HZ
BUS
BUS

Adr.4

G ART 4 H/LITE

Option bouton d'appel palier

SA
GND
HZ
HZ
BUS
BUS

Jumpers position ON sur le dernier répartiteurs

D1 D1 D2 D2 D3 D3 D4 D4
USER USER USER USER
G D4L/G2P
ON
OFF
BUS BUS BUS BUS

Adr.1

G ART 7 WH

SA
GND
HZ
HZ
BUS
BUS
24v
GND

Option bouton d'appel palier

Adr.2

G ART 7 H

BUS
BUS
BUS
BUS
IN
OUT

SA
GND
HZ
HZ

Option bouton d'appel palier

Jumper position OFF

D1 D1 D2 D2
USER USER
G D2L/G2P
ON
OFF
BUS BUS BUS BUS

Platine

GTO6220/PRG
OU
GTO6220/PRA

G EL 632/G2P

Dec +
Dec -

ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sortie 12Vdc
Relais 1
BP porte 1
BP porte 2
Relais 2
Entree video
Entrée BUS

\+ - C1 NA1 AP+ AP- AP+ C2 NA2 NC2 GND CCTV BUS BUS

Carte à défilement

CONTRASTE

NO
C
C
NO
NC
S2
+
-

Relais vidéo
Relais de gâche
Relais de communication
Relais de sonnerie

CO
ZA
AZ
AP
APG
C1
C2
NC1
NC2
NO1
NO2
C
NO
BP+
BP-

+12V ⎓V B+ B- DEC- DEC+ PP- PP+

U AV0151/E03

+12v 0v D+ D- BP+ BP- C NF NO

Secteur

L L N

G FA / G2P

BUS M BUS M BUS PL BUS PL

Secteur

230 0

T ALM2012/2

\+ -

VIGIK

D+
D-

U AV0151/E55

Max 15m 9/10

Bouton de sortie ou canon PTT

gâche émission

Varistance

La gâche ne doit pas consommer plus de 270 mA. Utiliser la gâche de type TCV14LDC

Type de câble :

Type de câble	A	B	C	D
0,5 mm² (ø 0,8 mm) AWG 20	150m	150m	30m	10m
0,2 mm² (ø 0,5 mm) AWG 24			20m	5m

GD2LG2P

C C B

GFA/G2P

A

Distance A+B+C maximum = 200m

D

golmar

Evicom Bitron video
ZI Secteur A, 33 Allée des Pêcheurs
06700 St Laurent du Var

Titre :
1 platine GTO6200/PRA, Moniteur ART avec gâche

Plan N° : SGP-77-001

Dessiné par : Nicolas Beaussy
Date : 22/09/2020