



## IPCV1083

### Centrale VIGIK/Résidents 1 porte - Gestion en temps réel (IP/ADSL, GPRS, 3G)

Centrale de contrôle d'accès 1 porte VIGIK/Résidents pour installation de système IP/ADSL, GPRS, 3G  
Gestion 1 porte Résidents/VIGIK  
Fabriqué en France.

### Caractéristiques Techniques

- Nombre de clés max.: 5000
  - Nombre de services VIGIK : 200
  - Compatible avec platines 2Voice
  - Nombre de centrales max. en réseau : 4 par défaut, et jusqu'à 8 (via réf. EXT8IP) pour les réseaux IP, GPRS et 3G ou 16 centrales (EXT16IP) pour les réseaux IP uniquement
  - Gestion et programmation à distance sur le site Internet VisiosoftWeb ([www.visiosoftweb.com](http://www.visiosoftweb.com))
  - Gestion des événements : 20 000 événements (sur 30 jours maximum)
  - Transfert des noms et accès sur platine sans ligne ADSL ou modem GPRS via badge(s) porteur(s) (en mode centrale non connectée)\*\*
  - Compatible avec tête de lecture 2 fils V2 en contrôle d'accès uniquement
  - Distance entre centrale et tête de lecture: 100 mètres
  - INT/IP (RS485) intégré
  - Voyants de programmation et d'alimentation
  - Mémoire de données amovible avec gaine thermo
  - Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A
  - Pile compatible : CR1225
- \*\*Transfert des noms sur platine via badge(s) porteur MEMOPROX ou MEMOPROX4K (grande capacité mémoire).

Le nombre de modules (centrale /interface remontées alarmes/ écran de hall) par MOD/IP est limité à 4. Pour utiliser jusqu'à 8 modules sur le même bus de liaison RS485, vous devez utiliser un code d'extension via la réf. EXT8IP et pour aller jusqu'à 16 modules, avec la réf. EXT16IP.

### Compatibilité

- Compatible Platines 2Voice
- Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
- Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS et HBS
- Non compatible SARAH

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

## Homologation

Norme CE: Conforme

## Accessoires

Borniers débrochables (borniers de boutons de sortie, lecteur de proximité, alimentation)

## Précaution d'emploi

Gamme de température: -20°C à +60°C

Alimentations conseillées :

- Contrôle d'accès seul, Réf. : 8500/2
- Avec interphonie, Réf. : 12012400

## Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif

## Technologies

Open - 2 Fils - IP

## Caractéristiques

**Dimensions** : 70 x 70 x 20 mm

---