

**NIPNVR128A16NASL****NVR 128CH, SÉRIE ADVANCE, NDAA, NO HDD****ADVANCE
SÉRIE**

Enregistreur vidéo en réseau (NVR) pour 128 canaux IP, conforme à la norme NDAA, résolution maximale de 16MP, compression vidéo H.265S/H.265+/H.265/H.264, double flux, bande passante 768Mbps. Prend en charge toutes les fonctions d'analyse vidéo DVA des caméras connectées. Base de données visages et plaques minéralogiques. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Entrées/sorties alarme. Contrôle à distance via l'application Comelit CCTV et le logiciel Comelit CCTV Manager. Ce NVR se connecte aux serveurs Comelit protégés par les services AWS.

AWARDS



NIPNVR128A16NASL

NVR 128CH, SÉRIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	128 (16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Sortie vidéo principal	1 HDMI (8K) 2 HDMI (4K) 1 HDMI (Full HD) 1 VGA
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Entrées/sorties alarme	24/8
Compression vidéo	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate en lecture / enregistrement	30fps@16MP
Disques Durs additionnelles (SATA)	16 (16x10TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
	HDMI 1: 64, HDMI 2: 36, HDMI 3: 16, HDMI 4: 16
Nombre maximum de canaux en lecture simultanés	1@16MP, 4@4K
Protocoles supportés	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Attribution IP	Manuel, DHCP
Bande passante max (Mbps)	768
Contrôle à distance par navigateur	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Usagers reliés simultanément	64
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées), Fonction gestion parkings, Fonction système d'alarme, RAID (1, 5, 6, 10)
Base de données de plaques d'immatriculation [nombre max. de plaques enregistrables]	50000



NIPNVR128A16NASL

NVR 128CH, SÉRIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

FONCTIONS

Détection de mouvements (zones)	Oui
---------------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports	1xUSB 3.0, 2x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s, 3xUSB 2.0
--------------------------	---

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption machine (sans HDD) (W)	50
-----------------------------------	----

Tension d'alimentation	100÷240, 50÷60Hz
------------------------	------------------

Hauteur (mm)	143
--------------	-----

Largeur (mm)	437
--------------	-----

Profondeur (mm)	483
-----------------	-----

Poids du produit (g)	13500
----------------------	-------

Matériaux de construction	Métallique
---------------------------	------------

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
------------------------------------	----------

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
---	---------

Accessoires fournis	Mouse, Supports de montage en rack
---------------------	------------------------------------