

# Fiche produit

## Caractéristiques

# CCTFR6311

## Wiser - passerelle Wifi / actionneur de chaudière 1 canal - 220V intégré



### Principales

Gamme de produits	Wiser
Type de produit ou équipement	HUB Thermique

### Complémentaires

Nombre de canaux	1
Raccordement de l'appareil	Boiler protocol: OpenTherm On/off boiler
Type de réseau de communication	Wireless - 2.4 GHz radio
Type de commande	Push-button for commissioning Push-button for heating override Remote control for firmware update Mobile application
[Us] tension d'alimentation	230 V: AC +/- 10 %
Tenue aux ondes de choc	2,5 kV
[Sd] domaine de détection	30 m
Mode opératoire	Confort Eco Moyen
Fonction disponible	Optimum start (comfort mode) Optimum stop (eco mode) Weather compensation (eco mode)
Signalisation locale	Green, orange and red LED for status
Courant commuté maximum	2 A at 230 V AC (per output)
Puissance radio maximale	17 dBm (50 mW)
Contrôle de précision	<=0.8 °C (at 4 °C/hour) with radiator thermostat <=0.6 °C (at 4 °C/hour) with room thermostat
Temps de réponse	1 min
Désignation de l'essai	Ball pressure 92 °C
Classe de logiciel	Classe A
Degré de pollution	2
Température ambiante de stockage	-10...55 °C
Emplacement de montage	Wall mounting with mounting plate
Largeur	148 mm
Hauteur	93 mm
Profondeur	31 mm

## Environnement

Température de fonctionnement	0...45 °C
Plage de réglage de la température	0.5 °C per step 5...30 °C
Humidité relative	25...90 % operating 15...90 % storage
Degré de protection (IP)	IP30
Règlement Européen	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques 2006/66/EC - directive batterie
Normes	BS 7671 EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	216 g
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	15,6 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	263 g
Hauteur de l'emballage 2	3,5 cm
Largeur de l'emballage 2	9,5 cm
Longueur de l'emballage 2	15,6 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	42
Poids de l'emballage 3	11,487 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------