


Disjoncteurs DX³ - 25 kA

courbe C - protection des départs



Protection des départs



4 097 55

Manette orange = 25 kA



4 097 72



4 097 82



4 098 03



Caractéristiques techniques p. 91

Pouvoir de coupure :

25 kA - EN 60947-2 - 400 V \sim

Reçoivent les auxiliaires et toutes les commandes motorisées (p. 114)

Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Les disjoncteurs 2P/3P et 4P s'associent aux blocs différentiels adaptables (p. 112-113)

Emb.	Réf.	Unipolaires 230/400 V \sim	
		Pour peigne HX ³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou câblage traditionnel	
	Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
1	4 097 52	2	1
1	4 097 53	6	1
1	4 097 54	10	1
1	4 097 55	16	1
1	4 097 56	20	1
1	4 097 57	25	1
1	4 097 58 ¹	32	1,5
1	4 097 59 ¹	40	1,5
1	4 097 60 ¹	50	1,5
1	4 097 61 ¹	63	1,5
1	4 097 62 ¹	80	1,5
1	4 097 63 ¹	100	1,5
1	4 097 64 ¹	125	1,5

Emb.	Réf.	Tripolaires 400 V \sim	
		Pour peigne HX ³ traditionnel tripolaire réf. 4 049 42/43 ou câblage traditionnel	
	Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
1	4 097 78	2	3
1	4 097 79	6	3
1	4 097 80	10	3
1	4 097 81	16	3
1	4 097 82	20	3
1	4 097 83	25	3
1	4 097 84 ¹	32	4,5
1	4 097 85 ¹	40	4,5
1	4 097 86 ¹	50	4,5
1	4 097 87 ¹	63	4,5
1	4 097 88 ¹	80	4,5
1	4 097 89 ¹	100	4,5
1	4 097 90 ¹	125	4,5

Emb.	Réf.	Bipolaires 230/400 V \sim	
		Pour peigne HX ³ traditionnel bipolaire réf. 4 049 38/39 ou câblage traditionnel	
Pouvoir de coupure en 230 V \sim : 50 kA selon EN 60947-2			
	Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
1	4 097 65	2	2
1	4 097 66	6	2
1	4 097 67	10	2
1	4 097 68	16	2
1	4 097 69	20	2
1	4 097 70	25	2
1	4 097 71	32	2
1	4 097 72 ¹	40	3
1	4 097 73 ¹	50	3
1	4 097 74 ¹	63	3
1	4 097 75 ¹	80	3
1	4 097 76 ¹	100	3
1	4 097 77 ¹	125	3

Emb.	Réf.	Tétrapolaires 400 V \sim	
		Pour peigne HX ³ traditionnel tétrapolaire réf. 4 049 44/45 ou câblage traditionnel	
	Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
1	4 097 91	2	4
1	4 097 92	6	4
1	4 097 93	10	4
1	4 097 94	16	4
1	4 097 95	20	4
1	4 097 96	25	4
1	4 097 97 ¹	32	6
1	4 097 98 ¹	40	6
1	4 097 99 ¹	50	6
1	4 098 00 ¹	63	6
1	4 098 01 ¹	80	6
1	4 098 02 ¹	100	6
1	4 098 03 ¹	125	6

1 : Non peignable



Disjoncteurs courbe Z,
Contactez votre agence commerciale



Auxiliaires et commandes motorisées DX³ p. 114