

## Information produit

# 08 22 145 T

## Pince universelle multifonctions

DIN ISO 5746



- Pour tous travaux usuels d'installation et de réparation.
- Maniable pour travailler dans des zones difficiles d'accès grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe (protection anti-inversion)
- Mors à contour convexe d'un côté pour saisie en toute sécurité de pièces plates
- Rainurage fraisé dans la zone de préhension, permettant de bien maintenir et tirer de petites pièces, telles que pointes, clous et boulons
- Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute
- La pince universelle multifonctions fiable et polyvalente des nomades
- Coupe facile grâce à son articulation à forte démultiplication
- Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
- Grande longévité et becs solides




### Informations générales

Réf.	08 22 145 T
EAN	4003773080640
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière, avec œillet intégré pour fixation d'un dispositif antichute
Poids	150 g
Dimensions	145 x 60 x 19 mm
Norme	DIN ISO 5746
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable



### Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,0 mm
Capacités de coupe fil doux (diamètre)	Ø 2,0 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 8,0 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	16,0 mm <sup>2</sup>
Protection antichute	oui

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*



La pointe reste aussi indéformable sous l'effet de fortes forces de torsion



saisie sûre, même de pièces plates, grâce à un serrage en trois points



Rainurage fraisé dans la zone de saisie