

Fiche produit

Article n° 55.503.1053.8

Bornier de traversée WKM 2,5 / 15 GELB/V0

 Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 15 , section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: jaune

Article n°	55.503.1053.8
EAN	4015573210271
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Couleur	jaune
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Oui
Méthode de montage	rail DIN 15 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	25 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	32 mm

données de connection

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm ²
Section maximum fil rigide	4 mm ²
Section minimum multi-brins	0,5 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	9 mm
Conducteur Couple de montage	0,4 Nm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-14 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuelle	10 A
Câblage actuel	10 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	600 V

Dessin technique

