

PRODUCT-DETAILS

T5L 400 TMA 320-3200 3p F F

T5L 400 TMA 320-3200 3p F F



Informations générales

Extension du type de produit	T5L 400 TMA 320-3200 3p F F
Code de produit	1SDA054448R1
EAN	8015644555528
Description courte	T5L 400 TMA 320-3200 3p F F
Description longue	DISJONCTEUR TMAX T5L 400 FIXE TRIPOLAIRE AVEC PRISES AVANT ET DECLANCHEURS THERMOMAGNETIQUES TMA R 320 I3=1600...3200 A

Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Environnement

Informations environnementales	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425

Informations RoHS	9AKK108466A1424
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	88e1e5ad-2777-46ee-a7d7-18a563624135 Italy (IT)
SCIP simplifié	1928e50f-88c2-4441-bec3-9801661257e3 Netherlands (NL) 999349c9-ffb3-4af1-a9ef-bce1c2a9aa91 Spain (ES) 7ec166d2-0322-4ba7-bdab-bfd883003abe Netherlands (NL) a809b306-ba64-4f74-8aa1-33408b470bae Poland (PL) 2c99aaa1-805e-4583-8605-9419b5e2a426 Denmark (DK) d6edd4fc-571f-410b-8c07-670872623f4f Netherlands (NL) 5680c0f9-cff9-41bd-97a3-ec66ae793c04 Germany (DE) 9387369e-2393-41fc-b895-84031cbaff75 Germany (DE) e899a461-afa1-4a1e-a624-b17ff4b87357 Croatia (HR) bf46e619-d378-48f4-b28e-0bbc5f823564 Czech Republic (CZ) fd76f4e3-9185-457d-9245-4c7a25f6c51e Poland (PL) d5c66ad2-fafa-4f87-8a2c-f2005083e0f6 Netherlands (NL) 88043ab7-97c9-41c9-8570-7887945bac14 Netherlands (NL) 3c8d0a1a-b028-47da-80b6-cf45ea8d2a35 Estonia (EE) 5dc58b71-642a-47d5-a10b-c067340ac4e2 Greece (GR) ce2c075b-7729-456c-859e-985cdc11ff77 Portugal (PT) 4a2dbb8b-34f4-4b4f-aab0-ad1b96ce636d Bulgaria (BG) 476e607b-3ba9-4534-8138-4c828d405262 Sweden (SE) 49e7f592-1475-43ff-8a48-a395ff5ce8f7 Poland (PL) 8a373fb4-14c6-44b4-8c24-ea74ddb39ce7 France (FR) c31aa5f5-c509-4c0b-ab88-5e51858a1436 Sweden (SE) 6c303c68-8071-4a59-88f2-ca8954ea2c7d Germany (DE) c83796a7-7c48-400d-8542-79bfab8374ca Germany (DE) b3a6b2f0-3066-4845-8b37-820a6a9d6b8f France (FR) f28dd382-6ab1-46d5-94f3-f05e5c4e7119 Norway (NO) 2000e8da-f5c9-4bb0-9c2b-4236d4640e8c Finland (FI)

Commande

E-Number (Finland)	3655300
EAN	8015644555528
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85362090

Dimensions

Produit Largeur Net	140 mm
Produit Hauteur Net	205 mm
Produit Longueur Net	103.5 mm
Poids net	4.8 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	248 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	240 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	285 mm
Emballage Niveau 1 Poids	4.8 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644555528

Informations Supplémentaires

Electrical Durability	7000 cycle 60 cycles per hour
Durabilité mécanique	20000 cycle 120 cycles per hour
Nombre de pôles	3
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 13.6 W
Groupe de produit	SACE Tmax T
Type de produit	Moulded Case Circuit Breaker
Type de produit	Automatic Circuit Breaker
Courant nominal (I_n)	320 A
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	8 kV
Tension assignée d'isolement (U_i)	1000 V
Tension	690 V AC 750 V DC
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (380 V AC) 120 kA (400 V AC) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (690 V AC) 70 kA
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	for 1 s 5 kA
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I_{cu})	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (380 V AC) 120 kA (400 V AC) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (690 V AC) 70 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 100 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 70 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Courant assigné ininterrompu (I_u)	400 A
Release	TMA
Type de libération	TM
Short-Circuit Performance Level	L
Normes et standards	IEC
Sub-type	T5
Adapté pour	T5
Adapté pour la classe de produit	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Front
Test Voltage Max (U_{test})	3500 V

Version

F

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1SDC210004D0203
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5539
Instructions et manuels	1SDH000437R0001

Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Code de classification d'objet	Q
UNSPSC	39121100
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax T

