



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle



Description:

Downlight extra-plat IP44 Slim-Fit 24W

Les downlights extra-plats Slim-Fit en fonte d'aluminium sont conçus pour fournir un rendement lumineux et une uniformité supérieurs grâce à la toute dernière technologie LED à éclairage périphérique. Avec une hauteur de seulement 25 mm, ressort de montage compris, ils constituent une solution idéale pour les pléniums de faible hauteur. Solution idéale lorsqu'un rendement lumineux élevé et performant est requis.

| Code | Puissance | lm | Couleur | Faisceau | Type produit | Finition |
|----------------|-----------|------|---------|----------|------------------|-----------|
| EN-PLH24B/30 | 24 | 2330 | 3000 | 120 | Non gradable | Blanc mat |
| EN-PLH24B/40 | 24 | 2350 | 4000 | 120 | Non gradable | Blanc mat |
| EN-PLH24BDA/30 | 24 | 2330 | 3000 | 120 | DALI Gradable | Blanc mat |
| EN-PLH24BDA/40 | 24 | 2350 | 4000 | 120 | DALI Gradable | Blanc mat |
| EN-PLH24BV/30 | 24 | 2330 | 3000 | 120 | Gradiation 1-10V | Blanc mat |
| EN-PLH24BV/40 | 24 | 2350 | 4000 | 120 | Gradiation 1-10V | Blanc mat |

Schéma

Courbe polaire

Couleur

Caractéristiques & Avantages

- Faible profondeur 25mm - Idéal pour les installations dans les espaces limités et les faux-plafonds peu profonds
- Indice de protection IP44
- Résistance aux chocs IK06
- Espace requis pour le driver 40 mm
- Garantie 5 ans

Caractéristiques produit:

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|
| Technologie: | LED | Nombre de LEDs: | 120 |
| Type de tension d'entrée: | 220~240V AC | Facteur de puissance: | 0.9 |
| Fréquence: | 50/60HZ | Température min: | -10 |
| Diamètre d'encastrement Min. (mm): | 280 | Diamètre d'encastrement Max. (mm): | 280 |
| Température max: | 40°C | Réglage positionnel: | Fixe |
| Distribution lumineuse: | Accentuation | OD (mm): | 300 |
| H (mm): | 20 | Indice IP: | IP44 |
| Indice IK: | IK06 | Protection acoustique: | No |
| Composition: | Aluminium,Polycarbonate | Composition de l'optique: | Polystyrène |
| Culot: | Aucun | SDCM: | 6 |
| Dépréciation lum. à L80 : | B50 | Dépréciation lumineuse : | L70 |
| Durée de vie à L70 (h) : | 25.000 | | |

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.