

Fiche produit

Article n° 92.032.7657.1

Connexion de périphériques GST18I3F S2 REV N SW



Article n°	92.032.7657.1
EAN	4049088175268
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations


Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir non propagateur de la flamme
Marquage des pôles	L, N, PE

données de connexion

section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,5 mm ²
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,5 mm ²
terminaison par pôle	2
Longueur de la bande de fil	9 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	1,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	2,5 mm
composant construit en	Embrochable

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui

matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,057 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	37,5 mm
largeur	32,8 mm
hauteur	17,5 mm