

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ZCY61

OsiSense ZCY - levier inter. de pos. - à lyre à galets 2 pistes



### Principales

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Gamme de produits          | OsiSense XC  |
| Nom de gamme               | Format standard  |
| Fonction produit           | Levier d'interrupteur de position  |
| Nom de l'appareil          | ZCY  |
| Accessoires associés       | XCKT<br>XCMD<br>XCKP<br>XCKD   |
| Tête à associer            | ZCE09  |
| Mouvement tête de commande | Tournant   |
| Type d'unité de commande   | Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu (2 glissières)                 |
| Voies                      | 21/35 mm pour XCMD<br>25/39 mm pour XCKD<br>25/39 mm pour XCKP<br>25/39 mm pour XCKT |
| Type d'approche            | Approche latérale  |

### Complémentaires

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mouvement d'attaque | Avec came spéciale |
| Ouverture positive  | Sans               |

### Environnement

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement         | -25...70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |
| Caractéristique d'environnement       | Standard    |

### Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|