

Capteur modulaire de consommations électriques connecté

Tywatt 5450 ● réf. 6110042

— Bénéfices consommateurs

Suivez sur votre smartphone l'évolution de votre consommation électrique sur un poste grâce à votre application maison connectée
Faites facilement évoluer votre installation maison connectée

— Fonctions

Capteur connecté installé en tableau électrique et communiquant avec une box maison connectée (obligatoire)

Mesure de la consommation électrique d'un poste : ballon d'eau chaude électrique ou thermodynamique, pompe à chaleur, radiateurs, plancher PRE, réseau de prises électriques...

Historisation des consommations par jour, semaine, mois, année pour voir l'évolution des consommations

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore



+ Installateur

Installation simple sans boîtier d'ambiance à raccorder

Livré avec un transformateur d'intensité ouvert (60 A) pour faciliter le passage des câbles électriques

Possibilité d'élargir l'installation à tous les postes avec d'autres capteurs de consommations et une sonde de température extérieure

Association rapide via l'application Tydom

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Caractéristiques techniques

TYWATT 5450 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 90 Largeur du produit (mm) : 18 Profondeur du produit (mm) : 71	Mode de pose	Modulaire
Nombre de modules	1	Type de bornier	Automatique
Nombre d'entrées	Mesure des Consommations=1 Alimentation=1	Type d'entrée	Mesure des Consommations Alimentation
Entrée Mesure des Consommations	Transformateur d'intensité (TI)	Longueur max et type de câble préconisé	Possibilité de raccorder 3 TI en parallèle (interdiction de rallonger les fils)
Compteur électrique compatible	Avec accès à la téléinformation Sans accès à la téléinformation	Contrat fournisseur d'énergie compatible	Monophasé

Valeur du courant max mesuré (A)	60	Type d'alimentation	Secteur
Lieu d'utilisation	Intérieur	Technologie de communication	X3D

TRF TIO 60A/120mA (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 46 Largeur du produit (mm) : 30 Profondeur du produit (mm) : 29	Mode de pose	Autre
Valeur du courant max mesuré (A)	70	Lieu d'utilisation	Intérieur

Enrichir l'installation

- TYDOM 1.0