

Fiche produit

Caractéristiques

VDIG118241BX0

Actassi - panneau 19P couliss. Evo. 1U 24 ports
- équipé S-One RJ45 blindés C6A



Principales

Range of product	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau de distribution coulissant équipé
Présentation du produit	Loaded
Équipement fournis	4 porte-étiquettes 24 obturateurs gris clair 24 connecteurs RJ45 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 1 organisateur de câbles arrière
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Informations complémentaires	Mise à la terre automatique

Complémentaires

Variante	Evolution
Nombre de ports	24 port of STP
Catégorie de réseau de communication	6 _A
Type de couvercle	Blindé
Support de montage	19" rack
Nombre d'unité de rack	1U
Type of connector	S-One
Matière	DC01 feuille métallique 1,2 mm PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique
Largeur	490 mm
Profondeur	240 mm
Hauteur	47 mm
Poids du produit	2,9 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-10...55 °C
Normes	IEC 60297 ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011 NF C 20-150

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,043 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,600 dm
Largeur de l'emballage 1	2,680 dm
Longueur de l'emballage 1	5,500 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------