

# Fiche produit

## Caractéristiques

# MTN6003-0011

## SpaceLogic KNX - actionneur encastré - Data Secure - Commutation 1S/3E



### Principales

Gamme de produit	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur de commutation
Mode opératoire	Système bus KNX
Type de bus	KNX
Nombre de contacts	1
Entrée nominale	Tension d'entrée (TBTS): 3 x binaire
Courant commuté	16 AX

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Tension assignée de service (Us)	230 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant nominal (In)	16 A
Type de charge	Lampes à incandescence: <= 2500 W, 230 V CA Lampes halogènes: <= 2200 W, 230 V CA Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: <= 1000 W Lampe halogène basse tension avec transformateur ferro magnétique: <= 1000 VA Capacitif: , 10 A, 105 μF, 230 V CA Charge résistive: 2500 W
Largeur	48 mm
Profondeur	50 mm
Hauteur	28 mm
Longueur de câble max	10 m pour entrée

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,6 cm
Longueur de l'emballage 1	7,6 cm
Poids de l'emballage 1	108,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,945 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------