

## Boîte murale en saillie pour 6 modules doubles blanche Simon 500 Cima

REF 51000006-030



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant des adaptateurs spécifiques), combinables avec la gamme Simon goulotte

#### REMARQUES

Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si vous avez besoin d'une fixation supplémentaire.

#### FINITION

Blanc

## MATÉRIAU

Plastic

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de sol, cloison métallique, câble de connexion à la terre, broche de fixation, vis et manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CLASSIFICATION IK

7

### NOMBRE DE TROUS DE FIXATION POUR SERRE-CÂBLE

24

### NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS 30 X 50 MM

2

### NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø20 MM

4

### NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS Ø25 MM

2

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison métallique dans les boîtiers intégrés dans le boîtier à cet effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

NOMBRE DE BOÎTIERS DE MISE À LA TERRE

2

NOMBRE DE MODULES

12

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

5

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

6 modules doubles

PROFONDEUR (MM)

50 mm

DIMENSIONS (MM)

412 x 167 x 59

#### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

#### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour une installation murale en saillie

#### RETRAIT DES COMPOSANTS

Only with tool

#### DÉMONTAGE DU CADRE

Only with tool

#### RETRAIT DE LA PLAQUE

Only with tool

#### TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.9 KGM

POIDS BRUT

0.9 KGM

PRODUIT EAN

8421053091678

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

75 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

165 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

415 MMT

VOLUME EMBALLAGE

5.136 DMQ

POIDS NET

0.9 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053091678