



Réf : 0.764.66

## Squad LED 1500lm 4000K 24/24 AV blanc

### Hublot LED Squad 1500lm 4000K 24/24 antivandale blanc

Hublot fonctionnel avec corps et diffuseur polycarbonate blanc. Assemblage en deux parties : diffuseur solidaire de l'anneau. Equipé d'une platine LED 15W 4000K. Flux utile 1200 lm. Fonctionnement 24h/24h Diamètre 350mm, profondeur 110mm. Montag



Fabriqué  
en France

### Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	50000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	110,0
Diamètre (mm)	350
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	250
Poids (kg)	1,3
Antivandale	Oui

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	15 W
Facteur de puissance	0,96
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	1500 lm
Efficacité du luminaire	100 lm/W
Intensité lumineuse	14,3 A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions



## Performance énergétique



## Courbes photométriques

