



Kit QUADRA Led Quatro 4x34W 3000K blanc

Downlight IP20, 322x322mm, avec 4 modules LED basse luminance et driver fournis

Code : **51182**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,96 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 3000 °K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Faisceau | 4 x 40 ° |
| Résistance au feu | 850°C | Flux lumineux total | 13200 lm |
| Mode de montage | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement | Efficacité lumineuse | 89.19 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps acier blanc | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°2 | réflecteur aluminium à facettes | Variation | NON |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 30 ° - 30 ° | Durée de vie moyenne | 40000 h |
| Nombre et type de source | 4 LED COB Citizen CLU036 - 4 lampe fournie | Nbre de on/off | 20000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 7.37 kg |
| Puissance nominale / absorbée | 4 x 34 W / 148 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 701 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé) | Recommandations d'installation | Alimentation 900mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3. |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | | |