


CLAC 1 MINI

- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Convertisseur dimmable intégré à l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA182SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	8W	2700K	710 Lm	435 Lm
WA182SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	8W	2700K	710 Lm	435 Lm
WA182WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	750 Lm	467 Lm
WA182WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	750 Lm	467 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC >90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Dimmable.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.