

PRESSE-ÉTOUPE BASIC OBTURÉ LAITON NICKELÉ

FONCTION :	Etanchéité sur gaine extérieure de câble non armé.
LES + PRODUIT :	Livré avec une bague operculée.
MATIERE :	Corps et chapeau : Laiton nickelé Garniture : PVC
INDICE DE PROTECTION :	IP 65
TENUE EN TEMPERATURE :	- 20°C / + 50° C
NORMALISATION :	Conforme Guide UTE C-311 / DIN 40430 (Pg) Conforme EN 60423 (ISO)



Filetage	Réf BLM	Ø câble		Dimensions				Réf écrou laiton nickelé
		Mini	Max	SW corps	SW chapeau	Lg filetage	H max	
PG 7	130 07 4	3	6	14	13	5	19,0	102 07 4
PG 9	130 09 4	6,5	8,5	17	15	5	16,0	102 09 4
PG 11	130 11 4	8	11	20	18	6	18,0	102 11 4
PG 13	130 13 4	9,5	12	22	20	6	19,0	102 13 4
PG 16	130 17 4	10	14	24	22	6	21,0	102 17 4
PG 21	130 21 4	13	19	30	28	7	24,0	102 21 4
PG 29	130 29 4	17	24	39	37	8	29,0	102 29 4
PG 36	130 36 4	24	32	50	47	8	31,0	102 36 4
PG 42	130 42 4	30	37	58	54	10	35,0	102 42 4
PG 48	130 48 4	36	43	65	60	10	38,0	102 48 4
ISO 12 x 1.5	130 12 4	3	6	14	12	5	18,0	102 12 4
ISO 16 x 1.5	130 16 4	4,5	9	18	16	6	21,5	102 16 4
ISO 20 x 1.5	130 20 4	8	13	22	20	6	23,5	102 20 4
ISO 25 x 1.5	130 25 4	11	17	27	25	7	24,5	102 25 4
ISO 32 x 1.5	130 32 4	16	23	34	32	7	24,5	102 32 4
ISO 40 x 1.5	130 40 4	20	29	42	40	8	32,0	102 40 4
ISO 50 x 1.5	130 50 4	28	38	52	50	10	35,0	102 50 4
ISO 63 x 1.5	130 63 4	37	50	65	64	12	44,0	102 63 4

Cotes en mm