


|           |                         |                           |                 |   |                 |
|-----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------|
| Aluminium | Blanc neige<br>Ral 9010 | Gris graphite<br>Ral 7021 | Chromage<br>mat |  | 1 module<br>K45 |
| /8        | /9                      | /14                       | /31             |   |                 |

Poste de travail

## TELEBLOCK II K45 À CONFIGURER



|                |  |
|----------------|--|
| <b>KTL202</b>  | Pour 2 mécanismes K45, avec élévation manuelle |
| <b>KTL203</b>  | Pour 3 mécanismes K45, avec élévation manuelle |
| <b>KTL204</b>  | Pour 4 mécanismes K45, avec élévation manuelle |
| <b>KTLE205</b> | Pour 5 Mécanismes, avec élévation automatique  |
| <b>KTL205</b>  | Pour 5 mécanismes K45, avec élévation manuelle |
| <b>KTL206</b>  | Pour 6 mécanismes K45, avec élévation manuelle |



+

**KTLA1 /14 /31**  
Couvercle et cadre enjoliveur

## TELEBLOCK II K45 PRÉ-CÂBLÉ



|                |  |
|----------------|--|
| <b>KTL226F</b> | PACK TELEBLOCK<br>2 prises 2P+T (Graphite) avec cordon 3G2,5mm <sup>2</sup> de 2m<br>2 prises 2P+T (Rouge) avec cordon 3G2,5mm <sup>2</sup> de 2m<br>2 prises RJ45 catégorie 6 FTP avec cordons de 2m                      |
| <b>KTL216F</b> | PACK TELEBLOCK SCHUKO<br>2 prises 2P+T Schuko (Graphite) avec cordon 3G2,5mm <sup>2</sup> de 2m<br>2 prises 2P+T Schuko (Rouge) avec cordon 3G2,5mm <sup>2</sup> de 2m<br>2 prises RJ45 catégorie 6 FTP avec cordons de 2m |
| <b>KTL222</b>  | PACK TELEBLOCK CUISINE<br>2 prises 2P+T (Graphite) avec cordon 3G2,5mm <sup>2</sup> de 2m  |
| <b>KTL212</b>  | PACK TELEBLOCK CUISINE SCHUKO<br>2 prises 2P+T Schuko (Graphite) avec cordon 3G2,5mm <sup>2</sup> de 2m  |



+

**KTLA1 /14 /31**  
Couvercle et cadre enjoliveur

### Accessoires et compléments d'installation


Cordons de connexion rapide.  
Voir page 91.  
Cordons Voix et Données  
Voir page 102.



**KB18A /14**  
Plaque K45 avec un connecteur de connexion rapide mâle de 3 pôles, graphite et un connecteur de connexion rapide mâle de trois pôles, rouge



**K66**  
Positionneur 90° pour plaques K45 sur des colonnes ou profilés verticaux K45  
Voir page 120



**TS10 /8 /14**  
Sortie de câbles Ø102 mm pour table ou plancher technique



**P108 /14**  
Sortie de câbles Ø 108 mm pour table ou plancher technique



**P127 /14**  
Sortie de câbles Ø 127 mm pour table ou plancher technique



**KTL8 /14**  
Cordon électrique  
Voir page 91

### Outils d'installation



**H114**  
Scie cloche de 114 mm de diamètre



**H114U**  
Foret pour couronne H114

### Pièces de rechange pour TELEBLOCK II K45



**KTLA3**  
Module Push-Pull pour élévation manuelle



**KTLA4**  
Support de fixation sur table Teleblock



**KTLA5**  
Couvercle supérieur



**KTLA6**  
Couvercle inférieur

Pièce de rechange pour TELEBLOCK K45 à élévation Automatique



**KTLA2**  
Vérin pour élévation automatique (compatible uniquement avec le KTLE205)

### Exemple de configuration



|                              | Quant. | Réf./Finition     | Description   |
|------------------------------|--------|-------------------|---|
| Gaine                        | 1      | <b>KTL205</b>     | Teleblock II K45 de 5 mécanismes K45  |
|                              | 1      | <b>KTLA1/14</b>   | Couvercle et cadre enjoliveur, graphite                                     |
| Prises de courant et plaques | 2      | <b>K22/14</b>     | Prise de courant K45 bornage rapide, graphite                               |
|                              | 2      | <b>K22/6</b>      | Prise de courant K45 bornage rapide avec protection, rouge                  |
|                              | 1      | <b>K66</b>        | Positionneur 90° pour plaques VDM K45                                       |
|                              | 1      | <b>KB8096F/14</b> | Plaque K45 inclinée avec cache anti-poussière et 2 RJ45 Cat.6 FTP, graphite |
|                              | 2      | <b>AC11</b>       | Bloc de connexion pour multiprises  |
|                              | 1      | <b>K20/14</b>     | Plaque K45 entrée de câbles avec freine-câbles inclus, graphite             |
|                              | 1      | <b>TC250/0</b>    | Organiseur de câblage Ø25 mm et 2m de long                                  |



Appareillage K45

Voir page 114