

Plaquettes d'identification - transfert thermique

TIPTAG HF - faible degré de nuisance (LFH) sans halogène

Les TIPTAG sont conçus pour l'identification des faisceaux ou des harnais dans les environnements électriques, électroniques et de câblage en général. Ces plaquettes d'identification, de qualité professionnelle, peuvent également servir pour de la maintenance. Pour sécuriser les faisceaux, nous vous recommandons d'utiliser les colliers de serrage T50R de largeur maximale 4,6 mm (voir chapitre 1).

Ruban : TTDTHOUT

Logiciel : TagPrint Pro


Principales caractéristiques

- Plaquettes d'identification pour câbles et faisceaux de gros diamètre
- Ne contient pas d'Halogène
- Se consume lentement
- Format prédécoupé avec des ouvertures prévues pour le passage des colliers
- Excellentes performances d'impression en utilisant le ruban TTDTHOUT
- Conception de modèles d'étiquettes simple et rapide avec notre logiciel TagPrint Pro
- Disponible en blanc, jaune, bleu et rouge
- Longueurs et couleurs spécifiques sur demande



TIPTAG - pour une identification haute performance des faisceaux et harnais.

MATIÈRE	Polyoléfine (PO)
Temp. d'utilisation	De -40 °C à +90 °C, (+160 °C, pendant 200 h)
Tenue au feu	faible degré de nuisance, faible émission de gaz ou d'acides, faible émission de fumée, Sans halogène
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TTDTHOUT
Imprimante Transfert Thermique	TT430, TT4030
Conformité EN 45545-2	R22 HL3, R23 HL3



RÉFÉRENCE	Long. (L)	Larg. (W)	Contenu	Couleur	Article
TIPTAG11X65WH	65,0	11,0	190 pcs	Blanc (WH)	556-20069
TIPTAG11X65BU	65,0	11,0	190 pcs	Bleu (BU)	556-20066
TIPTAG11X65YE	65,0	11,0	190 pcs	Jaune (YE)	556-20064
TIPTAG11X65RD	65,0	11,0	190 pcs	Rouge (RD)	556-20062
TIPTAG15X65WH	65,0	15,0	190 pcs	Blanc (WH)	556-21069
TIPTAG15X65YE	65,0	15,0	190 pcs	Jaune (YE)	556-21064
TIPTAG11X100WH	100,0	11,0	120 pcs	Blanc (WH)	556-20079
TIPTAG11X100BU	100,0	11,0	120 pcs	Bleu (BU)	556-20080
TIPTAG11X100YE	100,0	11,0	120 pcs	Jaune (YE)	556-20074
TIPTAG11X100RD	100,0	11,0	120 pcs	Rouge (RD)	556-20091
TIPTAG15X100WH	100,0	15,0	120 pcs	Blanc (WH)	556-21079
TIPTAG15X100YE	100,0	15,0	120 pcs	Jaune (YE)	556-21074
TIPTAG15X100RD	100,0	15,0	120 pcs	Rouge (RD)	556-21096

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Autres couleurs disponibles sur demande.

EN 45545-2

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.