

Obturateur, gris, M30

Référence **M30C-FB**
N° de catalogue **187028**

Gamme de livraison

Equipements complémentaires			Equipements complémentaires
Fonction de base équipements complémentaires			Obturateurs
Fonction			Pour l'obturation des perçages de réserve
Appareil individuel/Appareil complet			Appareil individuel
Matériau			Acier inoxydable
Degré de protection			IP66, IP67, IP69
Connexion à SmartWire-DT			non

Caractéristiques techniques

Généralités

Degré de protection			IP66, IP67, IP69
Température ambiante			
Appareil nu		°C	-25 - +70

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Cache pour appareils de commande (EC002023)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appareillage de commande et de signalisation / Obturateur pour appareillage de commande (ec1@ss10.0.1-27-37-12-39 [ACN976011])			
matériau			métal
type de lentille			rond
diamètre de trou		mm	30
largeur de l'ouverture		mm	0
hauteur de l'ouverture		mm	0
couleur			autre