

**RFDT12CEB****DÉTECTEUR SANS FIL DOUBLE TECH. RIDEAU ANTIMASK**

RFDT12CEB est un détecteur sans fil à double technologie effet rideau destiné à la protection de portes ou de murs à accès multiples. Avec une portée de 12 m et un effet rideau avec ouverture à 7,5°, il protège une zone bien délimitée qui peut être adaptée aux différents besoins grâce à l'étrier en « L » compris. Le détecteur est équipé d'un circuit anti-masquage, de protection anti-ouverture et d'un inclinomètre. RFDT12CEB est compatible avec le nouveau système de Walk Test et de programmation sans fil comprenant l'appli pour la plate-forme Android COMELIT SENSOR et le module BLTMOD (fourni à part).



RFDT12CEB

DÉTECTEUR SANS FIL DOUBLE TECH. RIDEAU ANTIMASK

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Typologie	Capteur à double technologie
Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Type de détection	1 capteur infrarouge passif (PIR) et capteur hyperfréquence
Bande fréquences (n°)	868.05 ÷ 899.95
Évènements transmis	Détection, Autoprotection, Batterie faible
Technologie antimasquage	Yes
Supervision	Yes
Portée IR	12
Portée HF	12m
Angle de couverture	7.5 (IR), 30 (MW)
Effet rideau	Yes
Réglage sensibilité infrarouge	Yes
Réglage sensibilité hyper-fréquences	Yes
Hyper-fréquences	24GHz(bandee K)
Logique capteurs	AND
LED	2 (alarme: bleu, IR: rouge)
Auto-protection	Oui
Compensation automatique de la température	Yes
APP Comelit sensor	Yes
Extensions ou centrale compatibles	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB)

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-40 ÷ 70
Hauteur (mm)	126
Largeur (mm)	41



RFDT12CEB

DÉTECTEUR SANS FIL DOUBLE TECH. RIDEAU ANTIMASK

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Profondeur (mm)	83
Montage en saillie	Oui
Utilisation en extérieur	Yes
Utilisation en intérieur	Yes
Indice de protection IP	IP54
Hauteur d'installation (m)	2 ÷ 3

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximum de courant (mA)	26
Courant absorbé en état de veille (µA)	13

BATTERIES

Type batterie	2 x CR2
Durée batterie (anni)	2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

type de centrale d'alarme	VEDO / SECURHUB
extension radio pour Vedo	RF10VEDO/ RF32VEDO