


781 - Compact - avec DÉTECTEUR

Code: 156301-0096

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	781 - Compact - avec DÉTECTEUR
Code	156301-0096

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	165 mm
Diamètre (Ø) (mm)	293 mm
Poids (Kg)	2.565 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Interface de contrôle	0-10V
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Technologie détecteur	Détecteur de présence Radar Sensor
Fonctions intégrées	Mouvement, Présence



781 Compact - con SENSORE



781 - Compact - avec DÉTECTEUR

Code: 156301-0096

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	≥80
Puissance absorbée (totale) (W)	21 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire with very low flicker: evenly distributed light for greater visual safety.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 70, B 50


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	40


781 - Compact - avec DÉTECTEUR

Code: 156301-0096

MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	tôle d'acier tourné.
Diffuseur	verre satiné résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Peinture	poudre polyester stabilisée aux rayons UV, anti-jaunissement, traitement par phosphatation.
Couleur	Blanc
Matériel	anneau de finition avec ressorts antichute.



NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage 781 03-23.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique 784.dxf](#)

