

Vuelta plinthe électrique TMC03/GF



- + Design rétro, pour les intérieurs classiques ou contemporains
- + Le confort des radiateurs de chauffage central : Le parfait compromis entre rayonnement et inertie
- + Commande à distance à portée de main.



Vuelta plinthe électrique TMC03/GF



Classe II-IP34-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H				Ref.	
962	323	42.40	20	1000	TMC03-100-100/GF	TMC03-100-100/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 213 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à fluide en acier
- Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,...)
- Eléments émetteurs ronds verticaux de Ø25 mm en colonne de 5 rangées
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester
- Fluide inaltérable haute performante, entretien
- Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité
- Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible en option dans les 46 couleur du nuancier Acova
- Certification : NF électricité
- Fixations sur pieds amovibles livrés avec l'appareil (pieds hauteur réglable de 150 à 200 mm)
- Fabriqué : en France. Important : doit être installé à minimum 15 cm du sol.

Options

- 50 teintes au choix (nuancier Acova)

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

