



# TALASSO B99.01 LED 6W 4000K

Réglette pour salle d'eau IP24, tube LINOLED 20000h fourni,  
version avec interrupteur

Code : **53068**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,53
<b>IP</b>	IP24	<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IK</b>	IK07	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	150 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Flux lumineux total</b>	525 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Efficacité lumineuse</b>	83.33 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polyamide renforcé en fibre de verre (PAFV) blanc	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	20000 h
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD 2835 - 1 lampe fournie	<b>Nbre de on/off</b>	10000
<b>Douille / Culot</b>	S19	<b>Poids net</b>	500 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 7 W / 7.2 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 60 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation	<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	75 %	<b>Autres commentaires</b>	Avec interrupteur. Emballage : VP.