

Fiche technique produit

Satellite de commande 3 fils



Numéro de référence

1723 NE

Satellite de commande 3 fils

pour enjoliveurs LB Management

Art. N° : .. 1700 .., .. 1701 .., .. 1702 .., .. 1750 D .., ..1751 BT .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 1-7181 .., .. 17281 .., DWPM 17360 ..

pour enjoliveurs eNet Art. N° : FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..

pour enjoliveurs KNX RF Art. N° : .. 10911 ST RF .., .. 10921 ST RF ..

Usage conforme

- Commande de poste auxiliaire de mécanismes adaptés
- Poste auxiliaire pour l'extension du champ de détection de détecteurs de mouvement et de présence
- Commande centrale de plusieurs postes principaux
- Fonctionnement avec enjoliveur approprié issu du LB Management
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073
- Conducteur neutre obligatoire

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 230 V ~
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Température ambiante :	-20 ... +45 °C
Connexion :	bornes à vis
rigide :	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
souple sans embout :	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
souple avec embout :	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²
Longueur totale du câble de poste auxiliaire :	max. 100 m