

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	MLD.22.3.4
Code article:	97901120
Numéro EAN::	5710626081202
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Maximum flow:	16.7 l/s
Débit maxi.:	16.7 l/s
Pression maxi:	10.4 m
Type de roue mobile:	VORTEX
Taille maximum des impuretés:	50 mm
Type de clapet:	CLAPET A BATTANT
<b>Matériaux:</b>	
Joint:	NBR
<b>Liquide:</b>	
Maximum liquid temperature:	40 °C
Densité:	998.2 kg/m³
<b>Donnée électrique:</b>	
Puissance absorbée - P1:	2 x 3 kW
Puissance nominale - P2:	2 x 2.5 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 400 V
Tolérance tension:	+10/-14 %
Nbre max. de démarrages par heure:	60
Courant nominal:	2 X 6,1 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.78
Vitesse nominale:	1430 mn-1
Rendement moteur à pleine charge:	80.8 %
Nombre de pôles:	4
Méthode de démarrage:	direct
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	Ipsotherme
Câble du moteur:	10 m
Type câble:	H07 RN-F
Type de fiche câble:	CEE 3P+N+E
Câble principal:	1.5 m
Câble principal:	H05 VV-F
<b>Commandes:</b>	
Type de coffret:	LC221.2
Mode de fonctionnement:	S3-50%,1MIN
<b>Réservoir:</b>	
Volume total du (des) réservoir(s):	270 l
Volume effectif total du réservoir avec entrée 180mm:	190 l

