



## MEDO RING 60

suspension intérieure, rond, noir, LED, 35W, 3000K, variable 1-10V

Le luminaire moderne MEDO RING séduit par son design attrayant ainsi que par la puissance et l'efficacité de ses modules LED variables. Son cadre aluminium est doté d'un cache en verre acrylique qui produit un éclairage homogène. Sa longueur de suspension de 1,5 mètre permet de l'utiliser dans les pièces à plafond haut. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 120V-240V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	133840
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	1-10V
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	33 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Puissance de veille assignée	0.5 W
Hauteur du courant d'appel	6 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.13
Lumen	2200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	105 °
Coloris	noir
IRC	80
UGR ≤	22

## Source Lumineuse

916532	
--------	---

## Accessoires

470505	Variateur 1-10V , intérieur, blanc, 10W
--------	---

Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	20000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	1
Hauteur	8 cm
Diamètre	60 cm
Longueur du câble de suspension	150 cm
Poids net	5.17 kg
Poids brut	6.402 kg
Page du BIG WHITE	128