

Pièces détachées pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité - maintenance



Emb.	Réf.	Ampoules et tubes
10	0 609 26	Ampoules culot E 10
25	0 609 28	12,0 V - 0,10 A - 1,2 W
10	0 609 29	12,0 V - 0,25 A - 3,0 W
25	0 609 31	6,0 V - 0,90 A - 5,5 W
10	0 609 33	3,6 V - 1,00 A - 3,6 W
		3,6 V - 0,25 A - 0,9 W
		Tubes à fluorescence
5	0 609 42	TL 4 W haute luminosité
5	0 609 40	TL 6 W haute luminosité
5	0 609 41	TL 8 W haute luminosité
5	0 609 43	Tube fluorescent à cathode froide pour gamme ARCOR

Emb.	Réf.	Batteries d'accumulateurs pour maintenance
		Pour blocs ECO
1	0 610 90	Batterie Ni-Cd 2,4 V - 1,5 Ah pour blocs d'évacuation, DBR et BAEH à LEDs IP 43 ECO 1
1	0 610 91	Batterie Ni-Cd 2 x 4,8 V - 1,5 Ah pour BAES d'ambiance à tube fluorescent IP 43 ECO 1
1	0 610 92	Batterie Ni-Cd 2,4 V - 1,5 Ah pour blocs d'évacuation, DBR et BAEH à LEDs IP 66 ECO 1
1	0 610 93	Batterie Ni-Cd 2 x 4,8 V - 1,5 Ah pour BAES d'ambiance IP 66 ECO 1
1	0 610 95	Batterie Ni-Mh 2,4 V - 2 Ah pour blocs d'évacuation, DBR et BAEH à LEDs IP 43 et IP 67 ECO 2
1	0 610 96	Batterie Ni-Mh 2 x 3,6 V - 2,2 Ah pour BAES d'ambiance à LEDs IP 43 et IP 67 ECO 2
1	0 610 97	Batterie Ni-Mh 2,4 V - 2 Ah pour blocs d'évacuation, DBR et BAEH à LEDs IP 43 et IP 66 ECO 2
1	0 610 98	Batterie Ni-Mh 7,2 V - 2,2 Ah pour BAES d'ambiance à LEDs IP 66 ECO 2
		Pour blocs Kickspot
1	0 610 87	Batterie Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah pour blocs d'évacuation, BAES + BAEH et BAEH ECO 1
1	0 610 88	Batterie Ni-Mh 2,4 V - 2,2 Ah pour blocs d'ambiance ECO 1 et ECO 2, et DBR ECO 2
1	0 610 89	Batterie Ni-Mh 2,4 V - 1,1 Ah pour blocs d'évacuation, BAES + BAEH et BAEH ECO 2
		Pour blocs SATI évolutifs
1	0 610 15	Batterie Ni-Cd pour BAES d'évacuation et BAEH SATI évolutifs
1	0 610 16	Batterie Ni-Cd pour BAES d'ambiance SATI évolutifs
1	0 610 33	Batterie Ni-Cd pour BAEH LEDs SATI évolutifs
		Pour blocs SATI ou SATI Adressable™
1	0 610 17	Batterie Ni-Cd pour BAES de balisage réf. 0 608 24/25/27/28/81/86 et réf. 0 628 25/27/28/81/86 et BAEH réf. 0 608 43/44
1	0 610 18	Batterie Ni-Cd pour BAES d'ambiance réf. 0 608 65/66/68/85/87 et réf. 0 628 65/66/67/68/85/87
1	0 610 31	Batterie Ni-Cd pour BAES à phares réf. 0 625 30
1	0 610 32	Batterie Ni-Cd pour [BAES+BAEH] SATI Adressable réf. 0 625 60/62, BAES ARCOR réf. 0 625 40/41/42/43 et [BAES+BAEH] ARCOR réf. 0 625 44

Système de surveillance SATI AutoDiag™ p. 1138
Etiquette de maintenance réf. 0 609 00 pour BAES, [BAES+BAEH] et BAEHs p. 1144

Kits de dépannage pour BAES SATI et BAES SATI évolutifs **sur e-catalogue/Pièces détachées**

Lampes portables d'intervention



Dimensions voir e-catalogue

Emb.	Réf.	Lampe plastique à LEDs
1	0 607 97 	Allumage manuel par poussoir Marche/Arrêt Equipée d'une batterie d'accumulateurs Ni-Mh Livrée avec chargeur 230 V incorporé Alimentation 230 V~ IP 40 - IK 07 - Classe III 3 modes de fonctionnement : - 20 lm/ 3h d'autonomie - 40 lm/ 1h 30 d'autonomie - 60 lm/ 1h d'autonomie
1	JUSQU'EN AVRIL 2016 0 608 93	Lampe plastique halogène 10 W - Halogène avec pied orientable IP 54 - Classe II Equipée de 4 filtres de couleurs (rouge, vert, orange, bleu) Autonomie : 3 heures 5 positions de fonctionnement
1	N 0 608 94 	Lampe BAPI 100 à LEDs Sources lumineuses entièrement à LEDs (secours et charge) IP 55 - IK 08 - Classe II Consommation : 1,3 W. Poids : 650 g Poignée positionnable à 120° Fonction antivol : électronique Fixation par socle magnétique 2 fonctionnements : BAPI/BAES 2 modes de pose : mural ou libre Système de repérage secteur absent Contrôle manuel par bouton poussoir 4 positions : arrêt, allumage pleine puissance (100 lm - 1 h), 1/3 puissance (45 lm - 3 h), clignotement Equipée de batteries d'accumulateurs Ni-Cd Alimentation 230 V livrée avec cordon de raccordement secteur débrochable Compatible avec les systèmes SATI AutoDiag en pose murale
1	N 0 608 95 	Lampe EDF 200 à LEDs Sources lumineuses entièrement à LEDs (secours et charge) IP 65 - IK 10 - Classe II Consommation : 2 W. Poids : 700 g Poignée positionnable à 120° Fonction antivol : électronique Fixation par socle magnétique 2 fonctionnements : BAPI/BAES 2 modes de pose : mural ou libre Système de repérage secteur absent Contrôle manuel par bouton poussoir 4 positions : arrêt, allumage pleine puissance (200 lm - 1 h), 1/3 puissance (70 lm - 3 h), clignotement Equipée de batteries d'accumulateurs Ni-Mh à très faible impact sur l'environnement Alimentation 230 V livrée avec cordon de raccordement secteur débrochable Compatible avec les systèmes SATI AutoDiag et SATI Adressable après paramétrage par configurateur mobile réf. 0 626 10 (p. 1140)

1 : Attention : jusqu'à avril 2016, la réf. 0 608 95 est à incandescence, caractéristiques disponibles sur e-catalogue