

Alflex Alu compacté

Distribution d'air > Flexibles > Conduits Flexibles Alflex > * Création *

Description

Conformité :

- Aluminium d'épaisseur conforme aux exigences du DTU 6.11 & 6.21.



DOMAINE D'APPLICATION

- Raccordement terminal du piquage à la bouche. Nécessite l'utilisation d'une machette.
- Très flexible et léger, l'Alflex alu est simple à mettre en œuvre et à manutentionner.
- Interdit en VMC Gaz (épaisseur trop faible).
- T maxi d'utilisation : continu : 250 C, ponctuel : 300 C.

Classé M0



Classé M0

DESCRIPTION

- Tôle alu A410 agrafée en spirale, épaisseur 12/100^e mm.
- Conditionnement :
 - Ø 80 à 250 : 3 m compactés en 0,60 m,
 - Ø 315 à 400 : 3 m compactés en 1 m,
 - Ø 450 et 500 : en longueur droite de 3 m.
- Rayon de cintrage :
 - Ø 80 à 250 = 0,6 D,
 - Ø 315 à 400 = 1 D,
 - Ø 450 = 3 D,
 - Ø 500 = 4 D.

Gamme

Tarif 2013 (sous réserve de modification)

GAMME

Ø (mm)	Code
80	11091821
100	11091822
125	11091823
150	11091824
160	11091825
200	11091826
250	11091827
315	11091828
355	11091829
400	11091830

\varnothing (mm)	Code	Prix
450	11091831	149
500	11091832	169

