


## GRILLE DE REPIQUAGE À PERFORATION D'ISOLANT S23 GRP IP2X

Code article 67630

Codet 6980492



### Fonction :

- Emergence et raccordement de câble réseau basse tension
- Distribution et branchement individuel type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé jusqu'à 60 A

### Descriptif technique :

Grille de repiquage pour coffrets S15, S20 et S22

- Capacité de raccordement
- Branchement
- Cuivre câblé 16 à 25 mm<sup>2</sup>
- Aluminium câblé 16 à 25 mm<sup>2</sup>
- Aluminium massif 16 à 35 mm<sup>2</sup>

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Polyamide teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	100 x 190 x 120 mm	
Poids (kg)	-	
Capacité de raccordement	Cuivre câblé 16 à 25mm <sup>2</sup> Aluminium câblé 16 à 25mm <sup>2</sup> Aluminium massif 16 à 35mm <sup>2</sup>	