

FICHE PRODUIT

SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Lampes à incandescence, forme tube, pour four



Zones d'application

- Fours de cuisson domestiques

Caractéristiques du produit

- Température ambiante : jusqu'à 300 °C




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	15.00 W
Tension nominale	230 V

Données photométriques

Flux lumineux	85 lm
Efficacité lumineuse	5 lm/W
Flux résiduel en fin de vie nomi	0.80
Temp. de couleur	2700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Teinte de couleur	1027



Données techniques légères

Temps d'amorçage	0 s
------------------	-----

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	50.00 mm
Longueur du culot hors pins	50.00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	43,0 mm
Diamètre	22,0 mm
Poids du produit	10,00 g

Durée de vie

Durée de vie	1000 h
--------------	--------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	E14
------------------------------	-----

Sans mercure	Oui
Conception/exécution	Clair

CAPACITÉS

Gradable	Oui
----------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	15.00 kWh/1000h

Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	IBT/C-15-230-E14-22
Référence de commande	SPC.T OVEN CL 1

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Technologie d'éclairage utilisée	OTHER
Non-dirigée ou dirigée	NDLS
Sur secteur ou non secteur	MLS
Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	E14
Source lumineuse connectée (SLC)	Non
Source lumineuse réglable en couleur	Non
Enveloppe	Non
Sources lumineuses à luminance élevée	Non
Protection anti-éblouissement	Non
Température de couleur proximale	SINGLE_VALUE
Puissance en mode veille	0.00 W
Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (P net) pour les SLC	0 W
Déclaration de puissance équivalente	Non
Longueur	50,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	22,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	22,0 mm
Coordonnées chromatiques x	0.493
Coordonnées chromatiques y	0.412
Correspondance pour l'angle de faisceau	SPHERE_360
ID EPREL	714477
Numéro de modèle	AC35392

TÉLÉCHARGEMENTS

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage



Spectral power distribution

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4050300003108	Etui carton fermé 1	68 mm x 28 mm x 29 mm	14.00 g	0.06 dm ³
4050300554495	Lot 10	176 mm x 71 mm x 218 mm	140.00 g	2.72 dm ³
4050300554501	Carton de regroupement 100	308 mm x 149 mm x 228 mm	1510.00 g	10.46 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.