

Fiche produit

Caractéristiques

08516

Porte pleine IP30 L650



Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Porte
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cubicle
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière
Installation du coffret	Posé au sol
Type of door	Opaque
Degré de protection IP	IP30

Complémentaires

Installation description	Cellule - largeur 650 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	2
Door opening angle	120 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	36
Matière du coffret	Feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	2000 mm
Largeur	650 mm
Poids du produit	19,04 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN/CEI 62262
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	18,6 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	66 cm
Longueur de l'emballage 1	203,5 cm
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	190,4 kg
Hauteur de l'emballage 2	105 cm

Largeur de l'emballage 2	120 cm
Longueur de l'emballage 2	200 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------