

Fiche produit

Caractéristiques

ACTFT1L1M35M10

Actassi FL-C - pigtail - OM3 - 50/125µm - conn. LC - 1m



Principales

Gamme	Actassi
Fonction produit	Queue de cochon fibre optique multimode
Couleur	Sheath: aqua LC housing: vert d'eau LC boot: blanc
Conditionnement du câble	Roll of 1 m
Type de garniture	Plastic bag

Complémentaires

Atténuation maximale	3.5 DB / 1 km at 850 nm 1.5 dB / 1 km at 1300 nm
Rayon de courbure	50 mm dynamic 30 mm static
Perte d'insertion maximum	0.2 dB LC
Perte de rendement minimum	30 dB LC
Performance optique	OM3 50/125 µm
Diamètre fibre optique	900 µm
Mode d'échange	Simplex
Mode de transmission	Multimode
Nombre de fibres optiques	1
Diamètre extérieur du câble	0.9 mm +/- 0.2 mm
Matière	Ceramic: LC connector ferrule
Longueur de câble	1 m
Région cible	Europe Asie Pacifique

Environnement

Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Caractéristique d'environnement	LSZH (low smoke zero halogen):
Normes	LC connector: TIA/EIA-604-10 A LC connector: IEC 61754-20 Ed.2 Fibre performance: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3 Fibre performance: IEC 60793-2-10 Type A1a.2 Fibre performance: TIA/EIA-568-C.3 Fibre performance: ITU G.651 LSZH: IEC 60754-1 LSZH: IEC 60754-2 LSZH: IEC 61034 Flame retardance: IEC 60332-1 Fire retardance: IEC 60332-3C Flame retardance: UL 94 V0

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	10,000 g
Hauteur de l'emballage 1	2,800 mm
Largeur de l'emballage 1	190,000 mm
Longueur de l'emballage 1	190,000 mm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------