




NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, noir, LED, 4000K

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 37,4 watts, son intensité lumineuse de 3 600 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004033
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1050 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	37.4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	3600 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR≤	22
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
	•



Source Lumineuse

791850	A E	
Accessoires		
1004059	Alimentation LED , intérieur, noir, 40W	
1004066	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac	
1004071	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali	
1004798	NUMINOS , diffuseur el- lipse, intérieur, IV, trans- parent	
1004799	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent	
1004800	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV	
1004801	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir	
1006147	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir	
1006148	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc	
1006149	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir	
1006150	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc	

Risk Group	1
Hauteur	10.8 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.715 kg
Poids brut	0.87 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	11.5 cm
Diamètre d'encastrement	14.5 cm
Page du BIG WHITE	36