

PRODUCT-DETAILS

6475 U-500

6475 U-500 Flush Mounted Inserts USB AC



Informations générales

Extension du type de produit	6475 U-500
Code de produit	2CKA006400A0399
EAN	4011395303566
Description courte	6475 U-500 Flush Mounted Inserts USB AC
Description longue	<p>For supply and support of mobile devices via USB-cable. With USB type A and USB type C female connector. To support two devices at the same time. Supports automatic negotiating of optimum charging parameters for the shortest charging times.</p> <p>Support of loading protocol on the USB-A connection: Apple MFI with 2.4 A and BC 1.2 with 1.5 A. Support of the additional quick-charge protocols: USB-PD and quick-charge 3.0 & 4.0. With electronic short-circuit protection. With electronic overload protection.</p>

Installation

Instructions et manuels	2CKA000073B5150
Instructions et manuels (Partie 2)	2CKA000073B5151

Technique

Fiche produit, informations techniques	No document needed
Fonction	USB
Adapté pour	2CKA001724A0434 2CKA001724A0913 2CKA001753A2629 2CKA001753A2637 2CKA001710A2496 2CKA001753A7743 2CKA001710A3310 2CKA001710A3336 2CKA001753A0055 2CKA001753A4989 2CKA001753A5465 2CKA001753A0176 2CKA001753A0148 2CKA001710A3613 2CKA001710A3144 2CKA001710A3659 2CKA001710A3162 2CKA001710A3854 2CKA001710A3926 2CKA001710A3903 2CKA001710A4084 2CKA001710A3765
Tension nominale (U_p)	220 ... 230 V AC
Tension du secteur (U_{in})	230 V
Type de tension de sortie	DC
Courant nominal (I_n)	3 A
Fréquence assignée (f)	50 ... 60 Hz
Power Loss	0.075 W
Nombre de sorties	2
Type de raccordement	USB
Type de charge	Only USB-A bus occupied:
Type de montage	Flush Mounted
Application Function	Mobile Device Charging Hospitality

Environnement

Température de l'air ambiant	0...35 °C Operation 0 ... +35 °C
Indice de protection	IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	2CKA200000E7228
REACH Declaration	2CKA309999E9999
SCIP	69906bda-b1d6-44a7-8f05-db0ffb3ae4e8 Germany (DE)

Dimensions

Produit Largeur Net	92 mm
Produit Hauteur Net	58 mm

Produit Longueur Net	78 mm
Poids net	80 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	32 mm

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Emballage Niveau 1 Unités	carton 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.117 kg
Code douanier	85043180
E-Number (Finland)	7004070
E-Number (Sweden)	5200518
Pays d'origine	Thailand (TH)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CKA200000E7228
--------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC002949 - USB power supply
ETIM 9	EC002949 - USB power supply
CN8	8504 31 80

Catégories

Produits basse tension → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Multimedia

