

## Fiche produit

### Caractéristiques

# VDIB1772XB01

## LexCom Home RJ45 S-One Cat 6A Blindée STP



### Principales

Gamme	Actassi
Product type	Prise réseau RJ45
Présentation du produit	Conception monobloc
Nuance de la couleur	Connector: silver (zamak) Wire organizer: dark blue (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Type d'emballage	Sachet individuel
Quantité du lot	Lot de 1

### Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	1.5 A at 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC peak, between contacts 1500 V AC/DC peak, between contacts and shield
Résistance de contact	20 mOhm
Résistance d'isolement	Initial insulation resistance: $\geq 500$ MOhm at 100 V DC
Jauge AWG	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cycles
Atténuation du couplage	$\geq 45$ dB at 30...100 MHz $\geq 85 - 20 \times \log(f)$ dB at 100...1000 MHz
Contact pins	8 pins of copper alloy and gold plated conforming to IEC 60603-7
Shield Type	Metallic: 360° self adjusting + drain wire contact Integrated short circuit barrier
Force de traction	50 N during 60 s
Impédance de transfert	$\leq 0.1$ Ohm at 1 MHz $\leq 0.2$ Ohm at 10 MHz $\leq 1.6$ Ohm at 80 MHz
Affaiblissement de conversion	$\geq 50$ dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB at 1...500000 kHz
Type d'outil	Sans outil
Diamètre extérieur du câble	0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	STP
Catégorie de réseau de communication	6 <sub>A</sub>
Supported applications	10GBASE-T
Protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Accessoires associés	RJ45 plug RJ11 plug
Fréquence de transmission	0...500 MHz
Type d'espace	S-One
Hauteur	28 mm
Longueur	35 mm
Largeur	18 mm
Région cible	Europe

## Environnement

Operational temperature range	-40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 days)
Tenue à la flamme	UL94-V0 conforming to UL listed
Caractéristique d'environnement	PEP
Normes	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	32 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	6 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	385 g
Hauteur de l'emballage 2	7 cm
Largeur de l'emballage 2	13 cm
Longueur de l'emballage 2	18,5 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	160
Poids de l'emballage 3	6,873 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------