

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	PS.R.08.25.S.GC.PE.50.S.AP35
Code article:	96235298
Numéro EAN::	5700830480847
Prix:	
Technique:	
Conçu pour le nombre de pompes:	1
Raccord de pompe:	Rp 1 1/2
Chambre à vannes:	N
Nombre de vannes de fermeture:	1
Nombre de clapets anti-retour:	1
Matériau isol.:	NON
Conception tuyauterie:	Col de cygne traditionnel
Raccord section:	Branch socket connection AUCUN
Panier de dégrillage:	NON
Défecteur:	NON
Grille Anti-chute:	NON
Chaîne de montage:	NON
Certificat chaîne:	Chain certificate NON
Charge max. pompe [kW]:	99 kW
Matériaux:	
Matériau poste:	PE (polyéthylène)
Matériel couvercle:	PE (polyéthylène)
Mat. tuyauterie:	PE (polyéthylène)
Mat. grille anti-chute:	Safety grid material Pas une option
Matériau chaîne:	Acier inoxydable
Installation:	
Volume de la fosse:	0.28 m3
Diamètre cuve:	800/600 mm
Inst. Type:	Submersible pose libre
Hauteur du poste:	2500 mm
Conception du couvercle:	Couvercle plat
Charge couvercle:	Pas de charge roulante
Autres:	
Conçu pour:	Unilift AP35 / Unilift AP12.40
Poids net:	80.5 kg
Poids brut:	99.5 kg

